

Perfiles Metálicos Construtek

Para soluciones constructivas en Drywall



Construcción
Inmediata

- ✓ Sumamente versátil: permite crear muros, extender techos y agregar más espacio en poco tiempo. Aplicable a múltiples propósitos.
- ✓ Agiliza y reduce el proceso de construcción.
- ✓ Sistema constructivo limpio.
- ✓ Nuestros perfiles fabricados a medidas estándar y a pedido son de la más alta calidad y con óptimo tiempo de entrega.



Perfiles Metálicos Construtek

Para soluciones constructivas en Drywall




Construcción Inmediata

VENTAJAS


- Riguroso control de calidad
- Óptimo tiempo de entrega
- Espesor uniforme
- Medidas exactas
- No se deforman al instalar
- Fabricados bajo la norma ASTM C645
- Acero certificado ASTM A653

Mayo 2017, esta ficha reemplaza las emitidas con anterioridad


PRESENTACIONES




Parante	
B	38 y 50 mm.
D	38; 64; 89; 102; 140 y 152 mm.
d	8 mm.
t	0,45; 0,90; 1,20 y 1,50 mm.




Riel	
B	25 y 32 mm.
D	39; 65; 90; 103; 141 y 153 mm.
t	0,45; 0,90; 1,20 y 1,50 mm.




Esquinero	
H	30 mm.
t	0,30 mm.



Omega	
A	30 y 50 mm.
B	15 mm.
H	24 mm.
t	0,45; 0,90; 1,20 mm.



Perfil J	
A	29 mm.
B	16 mm.
d	12,50 mm.
t	0,30 mm.



Platina de Arriostre	
A	2" y 4" mm.
t	0,90 mm.

Rollo de 20 m

ESPEORES ESTANDAR

0,45 mm	Para tabiques, cielos rasos y detalles arquitectónicos
0,90 mm	Para muros estructurales y cerramientos exteriores
1,20 y 1,50 mm	Para entrepisos



www.facebook.com/construtek
www.construtek.com.pe

CONSTRU **TEK**

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MODERNOS

Una marca